

Construya un cobertizo para leña

- Alberga aproximadamente una cuerda de leña
- Fácil de fabricar
- Puede construirse en aproximadamente 5 horas con 2 personas
- Suficientemente liviano como para moverlo a mano

Vea un video instructivo de 6 minutos:
[*www.epa.gov/burnwise/videos*](http://www.epa.gov/burnwise/videos)



Lista de materiales para el cobertizo para leña

ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
Pino tratado de 2" x 6" x 8'	2	Marco para el piso
Pino tratado de 1" x 4" x 8'	13	Listones para el piso, listones laterales y traseros
Pino tratado de 2" x 4" x 8'	8	Marco para el piso, viguetas, vigas para el techo
Pino tratado de 4" x 4" x 12'	3	Postes
Contrachapado OSB de 4' x 8' x 1/2"	1	Techo
Tirafondos hexagonales de 1/4" x 5"	12	Fijar postes al marco para el piso de 2" x 6" y 2" x 4"
Tornillos para cubierta galvanizados de 3"	Caja 1 lb.	Fijar el marco para el piso, viguetas, vigas para el techo
Tornillos para cubierta galvanizados de 1 1/2"	Caja 1 lb.	Fijar listones para el piso, listones laterales y traseros, techo
Revestimiento líquido para techos	1 gal.	Protección contra el clima
Bloques para cubierta de concreto de 12"	6	Elevar el cobertizo del piso

Herramientas recomendadas:



(1) Techo de contrachapado OSB de 4' x 8' x 1/2"

Conecte los tornillos de la cubierta de 1 1/2" cada 6" a lo largo de cada viga. Aplique revestimiento líquido para techos en la parte superior del techo.

(6) Vigas para el techo de 2" x 4" x 4'

Conecte con (2) tornillos para cubierta de 3" en cada poste.

(4) Listones traseros de 1" x 4" x 89"

Conecte con (2) tornillos para cubierta de 3" en cada poste.

(8) Listones laterales de 1" x 4" x 45"

Conecte con (2) tornillos para cubierta de 1 1/2" en cada poste.

(3) Postes de 4' x 4' x 6' en la parte delantera del cobertizo

Conecte cada poste con (2) tirafondos hexagonales de 1/4" x 5".

(3) Postes de 4' x 4' x 5' 6" en la parte trasera del cobertizo

Conecte cada poste con (2) tirafondos hexagonales de 1/4" x 5".

(5) Listones para el piso de 1" x 4" x 8'

Conecte con (2) tornillos para cubierta de 1 1/2" en cada piso.

(8) Vigas para el piso de 2" x 4" x 4'

Conecte con (2) tornillos para cubierta de 3" al marco del piso de 2 x 6 x 8'.

(2) Marco para el piso delantero y trasero de 2" x 6" x 8'

Conecte a los lados del marco del piso con tornillos de cubierta de 3".

(2) Lados del marco para el piso de 2" x 4" x 45"

Conecte al marco del piso delantero/trasero con tornillos de cubierta de 3".

(6) Bloques para cubierta de concreto de 12"

